

144 -174 МГц

HORWIN CC8-V2-2

HORWIN CC8-V2-2 - серія комбайнерів з низькими втратами, що вносяться, і феритовими ізоляторами для підключення декількох передавачів до загальної антени. Комбайнери можуть об'єднувати 2, 3 або 4 передавачі з КСВ < 1.5.

Конструктивно виріб може бути виконаний із вертикальним або горизонтальним розташуванням резонаторів під 19" стійку.

Налаштування на частоти передавачів можливе в межах піддіапазонів ізоляторів



CC8-V2-2

2 канала VHF
комбайнер

CC8 - 8" резонаторний комбайнер
V - діапазон частот VHF
2 - кількість каналів Tx
2 - подвійний ізолятор

| | |
|--|-------------|
| Ізолятор | подвійний |
| Діапазон частот, МГц | 144 – 174 |
| Макс. потужність, що підводиться, Вт | 50 |
| Рознесення частот Tx–Tx, кГц | >125 |
| Ізоляція Tx–Tx, дБ | >80 |
| Внесені втрати, dB @ Tx–Tx рознесення, кГц | 2.2@150 |
| Номінальний опір трактів, Ом | 50 |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм | 850x420x210 |
| Вага, кг | 8.5 |

