

144 -174 МГц

HORWIN CH-V4-1L

HORWIN CH-V4-1L - серія «гібридних» комбайнерів з феритовими ізоляторами для підключення кількох передавачів до загальної антени у широкій смузі частот (рознесення частот передавачів).

Комбайнер встановлюється на стандартну 19" полицю завглибшки 375 мм, висота – 3U.

Налаштування частоти передавачів можливе в межах піддіапазонів ізоляторів.



CH-V4-1L

CH - комбайнер гібридний
V - діапазон частот VHF
4 – кількість каналів Tx
1 – одинарний ізолятор
L – максимальна потужність 50Вт

4 канала VHF гібридний комбайнер
одинарний ізолятор

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Діапазон частот, МГц | 144 – 174 |
| Макс. потужність, що підводиться, Вт | 50 |
| Ізолятор | одинарний |
| Ізоляція Tx-Tx, дБ | >60 |
| Внесені втрати Tx-Ant, дБ | <7.5 |
| КСХ | <1.3 |
| Номинальний опір трактів, Ом | 50 |
| Роз'єм | N-female |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм | 485x375x105 |
| Вага, кг | 6.4 |

