

136–174 МГц

HORWIN AF-100-1

HORWIN AF-100-1 – всеспрямована антена діапазону 136 -174 МГц з протигагами, з одним вертикальним вібратором 5/8λ поміщеним в склопластиковий корпус.

Конструкція кріплення передбачає встановлення на вертикальну щоглу діаметром до 55 мм.

Антенa налаштовується на заданий піддіапазон при виготовленні і не може бути перелаштована.

Смуга номіналів частот антени вказується при замовленні.



AF-100-1	
Діапазон, МГц	136–174
Робоча смуга частот, МГц	5
КСХ	< 1,5
Максимальна потужність, Вт	200
Діаграма спрямованості в Н-площині	кругова
Коефіцієнт підсилення, дБд / дБі	2 / 4,14
Ширина діаграми в Н-площині	360°
Ширина діаграми в Е-площині	30°
Вхідний опір, Ом	50
Габарити встановленої антени (В x Ш x Г), мм	1570 x 700 x 700
Вага з кріпленням, кг	1
Тип роз'єму підключення фідера	N female

Антени типу AF виробляються на певний піддіапазон і не можуть бути перелаштовані на інший.

Піддіапазони моделей антен для замовлення (МГц):

A - 136 – 141; B – 140-145; C – 143-148; D – 147-152; E - 150 – 155; F – 152-157; G – 158-163; H – 162-167; I – 165 – 170; J – 169-175

Проміжні піддіапазони вказуються при замовленні окремо.

