

400 - 470 МГц

HORWIN AF-400-2

HORWIN AF-400-2 - колінеарна антена діапазону 400-470 МГц з противагами, з двома вертикальними вібраторами 5/8λ поміщеними в склопластиковий корпус.

Конструкція кріплення передбачає встановлення на вертикальну щоглу діаметром до 55 мм.

Антенa налаштовується на заданий піддіапазон при виготовленні і не може бути перелаштована.

Смуга номіналів частот антени вказується при замовленні.



	AF-400-2
Діапазон частот, МГц	403-470
Смуга пропускання, МГц	10
КСХ	< 1.5
Максимальна потужність, Вт	150
Підсилення, дБд/дБі	5 / 7.14
Ширина діаграми в Н-площині	360°
Ширина діаграми в Е-площині	25°
Діаграма спрямованості в Н-площині	кругова
Номінальний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш), мм	300x1440
Вага, кг	0.65

Антени AF-400 виробляються на певний піддіапазон і не можуть бути перелаштовані на інший.

Піддіапазони моделей антен для замовлення (МГц):

A - 400-410; B - 408-418; C - 416-426; D - 424-434; E - 432-442; F- 440-450; G - 448-458; H - 456-466; I - 464-474

Проміжні піддіапазони вказуються при замовленні окремо.

